

36÷100
WattPF
 $\lambda \geq 0,85$

IP 20



EMC




110

EQUIV.
SELV $t_a - 10^\circ \div +40^\circ\text{C}$ 

MB40



MB100



Alimentatore LED 12-24V

- Alimentatore da incorporare - IP20 - Classe I di isolamento
- Uscita in tensione costante, $\pm 5\%$
- Protezione autoripristinante contro le sovratemperature e i corto-circuiti sul secondario.
- Rifasatore passivo, costruzione compatta e basso riscaldamento.
- Doppio collegamento di uscita
- Alimentazione: 190÷265V/AC o 100..110V/AC 50..60Hz

Uscita stabilizzata

12-24V LED Driver

- Built in driver - IP20 - Insulation class I
- Steady voltage output, $\pm 5\%$
- Self-resetting protection against overtemperatures and output short circuits.
- Passive Power factor correction, compact size and reduced heating.
- Double output connection
- Input voltage: 190÷265V/AC or 100..110V/AC 50..60Hz

Steady output.

12-24V LED-Treiber

- Unabhängiger Treiber- IP20 - Isolationsklasse I
- Ausgang in Konstansspannung, $\pm 5\%$
- Schutz gegen Hochtemperaturen, gegen Kurzschlüsse auf der Sekundärseite

- PTC: passiver Leistungsfaktorkorrekturfilter - Kompakt Gehäuse und geringe Wärmung
- Doppelter Ausgangsanschluß
- Speisung: 190÷265V/AC oder 100..110V/AC 50..60Hz

Stabilisierter Ausgang.

Alimentation à LED 12-24V

- Alimentation à incorporer - IP20 - Classe I, double isolation
- Sortie en tension constante, $\pm 5\%$
- Protection à rétablissement automatique contre les surchauffes et les courts-circuits sur le secondaire
- Rephasateur passif de tension, taille compacte et réchauffement faible
- Double connexion en sortie
- Alimentation: 190÷265V/AC ou 100..110V/AC 50..60Hz

Sortie stabilisée.

Convertidor LED 12-24V

- Convertidor para incorporar - IP20 - Clase de aislamiento I
- Salida en tensión constante, $\pm 5\%$
- Protección con restablecimiento automático contra los sobrecalentamientos y los cortocircuitos en secundario.
- Corrección del factor de potencia pasiva, tamaño compacto y calentamiento reducido.
- Doble salida
- Alimentación: desde 190÷265V/AC o 100..110V/AC 50..60Hz

Salida estabilizada.

Part number	OUTPUT V	OUTPUT (W)		Dimensions A x B x C
		Max@230V	Max@110V	
A40MB040000N	12V	3,3A	40W	78 x 66 x 29
A40MB040U00N	12V		3A 36W	78 x 66 x 29
A40MB100000N	12V	8A	100W	117 x 89 x 40
A40MB100U00N	12V		5A 60W	117 x 89 x 40
A40MB040240N	24V	1,7A	40W	78 x 66 x 29
A40MB040U24N	24V		1,5A 36W	78 x 66 x 29
A40MB100240N	24V	4A	100W	117 x 89 x 40
A40MB100U24N	24V		2,5A 60W	117 x 89 x 40